



## Kurzbeschreibung

Für Schweißarbeiten an Stahl und Aluminium. Für Punkt-, Naht-, und Intervall-Schweißen. Mit Mischgas und CO<sub>2</sub>.

## Technische Daten

Schweißstrombereich	25 - 210 A
Schweißbare Drähte Stahl	0,6 - 1,0 mm
Schweißbare Drähte Alu	1,0 - 1,2 mm
Schweißbare Drähte rostfreier Stahl	0,8 - 1,0 mm
Schweißbare Drähte Cu-Löten	-
Schweißstrom bei 100% (25°C / 40°C)	90A / 75A
Schweißstrom bei 60% (25°C / 40°C)	110A / 90A
ED bei max. Strom (25°C / 40°C)	25% / 15%
Netzspannung 50/60 Hz	1 x 230V + 2 x 400V
Netzabsicherung	16A (CEE16)

## Maße & Gewicht

L x B x H	880 cm x 400 cm x 755 cm
Gewicht	69 kg

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KAMATEC GmbH  
Im Oberen Tal 31  
74858 Aglasterhausen  
GERMANY

Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0  
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29  
Mail: [info@kamatec.com](mailto:info@kamatec.com)  
Web: [www.kamatec.com](http://www.kamatec.com)