

SCHWEIßPERLFANG 1000 X 1000



Kurzbeschreibung

Für extreme Einsatzbedingungen empfehlen wir unseren Schweißperlfang. Hier ist das Glasgewebe durch einen Edelstahldraht verstärkt. Unser Schweißperlfang zeichnet sich durch eine hohe Einsatztemperatur aus.

Vorteile

- Hohe Hitzebeständigkeit
- Verstärkt durch Edelstahldraht
- Hohe Reißfestigkeit
- Wirtschaftlich & Preisgünstig

Lieferumfang

- mit Edelstahldraht verstärkter Schweißperlfang

Technische Daten

Maße mm	1000 x 1000
Materialdicke mm	1,4
Zusammensetzung	mit Edelstahldraht verstärktes E-Glasgewebe
Einsatztemperatur	bis 700 °C

Maße & Gewicht

L x B x H	1000mm cm x 1000mm cm x cm
Gewicht	0,0 kg

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KAMATEC GmbH
Im Oberen Tal 31
74858 Aglasterhausen
GERMANY

Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29
Mail: info@kamatec.com
Web: www.kamatec.com