

# PLASTOFUSED 2.0 MOBILE BASIC VERSION



## Kurzbeschreibung

Mit dem PLASTOFUSED 2.0 können Risse in Kunststoffteilen einfach und schnell repariert werden. Dazu werden Kunststoffstreifen sowie das beschädigte Teil durch heiße, komprimierte Luft erhitzt. Da sowohl das Kunststoffteil als auch der Schmelzstrip erwärmt werden, entsteht eine noch bessere Verbindung.

Das PLASTOFUSED 2.0 verfügt über einen LCD-Display, auf dem die eingestellte sowie die effektive Temperatur ersichtlich sind. Mit diesem Gerät erreichen wir mit einem kleinen Luftvolumen eine hohe Temperatur. Der Kunststoff erreicht so schneller den optimalen Schmelzflussindex, was bei korrekter Anwendung eine hohe Festigkeit garantiert. Die speziell gefertigten flachen Schmelz-Strips ermöglichen eine schnelle, einfache und qualitativ hochwertige Reparatur.

## Vorteile

- Schnell & wirtschaftlich
- Einfache Bedienung durch 2-Meter-Schlauchpaket
- Abnehmbares Schlauchpaket
- Hochwertiges Gehäuse & modernes Design
- Mobil durch speziell angepassten Fahrwagen
- Viel Zubehör
- Verschiedene Schmelz-Strips sind bei uns erhältlich
- Mehrere Anwendungsfenster
- LCD-Display



## Lieferumfang

- PLASTOFUSED 2.0 Gerät
- Schlauchpaket inkl. Handhabe
- Heißluftdüse
- PLASTOFUSED-Fahrwagen
- Spezial-Flachzange
- Kunststoffschaber
- Pneumatischer Schleifer inkl. 2 Schleifscheiben K40
- Teflonbeschichteter Stecknippel (konisches Gewinde)
- Schmelz-Strips (VE 15 STK.), schwarz für Polypropylen-Kunststoffe (PP-EPDM)
- Schmelz-Strips (VE 15 STK.), schwarz für Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Robuste Karton-Verpackung inkl. Inlay
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Betriebsspannung	230 V~ / 50 Hz
Leistung	320 W / 1,49 A
Einstellbarer Temperaturbereich	160...480 °C / 320...896 °F
Display	2-zeiliges LCD-Display
Düse $\varnothing$	5 mm
Schlauchpaket	2000 mm / abnehmbar
Schutzklasse	IP 42
Herstellungsland	Deutschland
Hersteller	KAMATEC

## Maße & Gewicht

L x B x H	140 cm x 248 cm x 169 cm
Gewicht	kg

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KAMATEC GmbH  
Im Oberen Tal 31  
74858 Aglasterhausen  
GERMANY

Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0  
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29  
Mail: [info@kamatec.com](mailto:info@kamatec.com)  
Web: [www.kamatec.com](http://www.kamatec.com)